

Crystal Tourniket



Construida completamente en cristal, únicamente con ganchos y terminaciones de acero inoxidable, la Crystal Tourniket es la puerta giratoria más transparente disponible. A pesar de su transparencia, resulta una entrada llamativa en cualquier edificio. Está disponible con tres o cuatro hojas de puerta y con funcionamiento manual o automático.

Opciones

- Juego de puertas fijas o abatibles
- Pulsador para baja velocidad temporal
- Safety Plus Package para aplicaciones en las que es necesario un mayor nivel de seguridad
- Power assist, Positioning Speed Control (PPS) para puertas manuales
- Velocidad durante inactividad
- Detectores de movimiento por radar o infrarrojos pasivos
- Sofito de acero inoxidable

- Capa interna de color entre sofito de cristal, paredes curvas y puertas con bloqueo nocturno
- Moldura de techo
- Alfombras de suelo
- Supervisión remota mediante el sistema Teleboon
- Unidad de motor de par bajo con control de velocidad
- Arranque por Push & Go o detección del movimiento

Opciones de Bloqueo Nocturno

- Puertas con bloqueo nocturno
- Cerradura mecánica (hoja de puerta)








Dimensiones y Especificaciones

A	B	C	D	E					
Diámetro (mm)	Capacidad / Minuto	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Salida de Emergencia*	Anchura de la Instalación (mm)	Anchura de la Emboadura (mm)	Altura Bajo el Canopy (mm)	Altura del Canopy (mm)
1600	2x 22	3	x		x	1650	719	2100-3000	18
1600	2x 26	4	x		x	1650	1069	2100-3000	18
1800	2x 22	3	x		x	1850	819	2100-3000	18
1800	2x 26	4	x		x	1850	1211	2100-3000	18
2000	2x 22	3	x		x	2050	919	2100-3000	18
2000	2x 26	4	x		x	2050	1352	2100-3000	18
2200	2x 20	3	x		✓	2250	1019	2100-3000	18
2200	2x 26	4	x		✓	2250	1494	2100-3000	18
2400	2x 18	3	x		✓	2450	1119	2100-3000	18
2400	2x 24	4	x		✓	2450	1635	2100-3000	18
2600	2x 33	3	x		✓	2650	1219	2100-3000	18
2600	2x 22	4	x		✓	2650	1777	2100-3000	18
2800	2x 31	3	x		✓	2850	1319	2100-3000	18
2800	2x 20	4	x		✓	2850	1918	2100-3000	18
3000	2x 29	3	x		✓	3050	1419	2100-3000	18
3000	2x 38	4	x		✓	3050	2060	2100-3000	18

* Solo con la opción del juego de puertas abatibles
Los requisitos están sujetos a las normativas locales



Salida de Emergencia

Si está equipada con un conjunto de puertas abatibles, la Crystal Tourniket puede instalarse en una salida de emergencia. En caso de alarma de incendios o fallo de alimentación, el juego de puertas se desbloqueará automáticamente y las hojas de la puerta se pueden replegar conjuntamente para crear un paso libre. A su vez, también es posible desbloquear la Crystal Tourniket pulsando el botón de emergencia de la puerta. (Los requisitos de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las normativas locales.)

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Motor: Motor CA, Trifásico

Consumo Energético

En Funcionamiento: 150W

En Reposo: 75W

Temperatura Ambiente: -20°C à +50°C

Fusible: Fuente de alimentación externa con fusible de acción lenta de 16A